RS 660
TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Paralel çift silindirli, 4 supaplı, sıvı soğutmalı, Ride-by-Wire
Silindir Hacmi	659 cc
Çap ve Strok	81 x 63,93 mm
Maksimum Güç	10.400 dev/dk'da 105 HP (77,2 kW)
Maksimum Tork	8.400 dev/dk'da 70 Nm
Şanzıman	6 ileri
Debriyaj	Slipper sistemli çok plakalı ıslak debriyaj
Şasi	Çift kirişli alüminyum çerçeve
Ön Süspansiyon	Kayaba Ø 41 mm USD, geri sekme ve ön yük ayarlı, 120 mm
Arka Süspansiyon	Kayaba monoshock, geri sekme ve ön yük ayarlı, 130 mm
Ön Fren	Çift Ø 320 mm yüzer disk, Brembo radyal kaliper
Arka Fren	Ø 220 mm disk, Brembo kaliper
Ön Jant	17" x 3.5" döküm
Arka Jant	17" x 5.5" döküm
Sele Yüksekliği	820 mm
Yakıt Deposu	15 litre
Islak ağırlık*	183 Kg

*VO (AB) 168/2013 yönetmeliğine göre; tüm sıvılar, standart donanım ve kullanılabilir depo hacminin en az %90'ı dolu olacak şekilde ölçülmüştür.