TUONO 457
TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Paralel çift silindirli, silindir başına 4 supaplı, sıvı soğutmalı, Ride-by-Wire
Silindir Hacmi	457 cc
Çap ve Strok	69 x 61,1 mm
Maksimum Güç	9.400 dev/dk'da 47,6 HP (35 kW)
Maksimum Tork	6.700 dev/dk'da 43,5 Nm
Şanzıman	6 ileri
Debriyaj	Slipper sistemli çok plakalı ıslak debriyaj
Şasi	Çift kirişli alüminyum şasi
Ön Süspansiyon	Ø 41 mm USD ön maşa, ön yük ayarlı, 120 mm tekerlek hareketi
Arka Süspansiyon	Monoshock, ön yük ayarlı, 130 mm tekerlek hareketi
Ön Fren	Ø 320 mm yüzer disk, ByBre 4 pistonlu radyal kaliper
Arka Fren	Ø 220 mm disk, ByBre kaliper
Ön Jant	17" x 3" döküm
Arka Jant	17" x 4.5" döküm
Sele Yüksekliği	800 mm
Yakıt Deposu	12,7 litre
Islak Ağırlık*	175 Kg
Standart Donanım	Tam LED farlar ve sinyaller, 5 inç TFT gösterge paneli, arkadan aydınlatmalı kumanda grupları. Motor Haritaları (AEM), Anti Roll-Over System özellikli çift kanallı ABS (2 harita), Çekiş Kontrolü (ATC) ve 3 sürüş modu. Çelik örgülü fren hortumları.

* VO (AB) 168/2013 yönetmeliğine göre; tüm sıvılar, standart donanım ve kullanılabilir depo hacminin en az %90'ı dolu olacak şekilde ölçülmüştür.